

**FOUR-WHEEL ELECTRIC FORKLIFT TRUCKS
ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ**

Technical data Технические параметры	E412.2				E416.2				E420.2			
	28	33	45	52	28	33	45	52	28	33	45	52
Load capacity –Q, kg Грузоподъемность –Q, kg	1250	1250	1100	1000	1600	1600	1300	1200	2000	2000	1700	1400
Load center –с, mm Расстояние до центра груза –с, mm	500											
Lifting height –h3, mm Высота подъема –h3, mm	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200
Dead weight charged, kg Собственная масса, кг	2700	2650	2900	2950	3000	2970	3200	3250	3310	3280	3510	3560
Overall dimensions Габаритные размеры												
Length to fork heel –L2, mm Длина включая спинку вил –L2, mm	1830		1860		1935		1965		2145		2175	
Width-B, mm Ширина-B, мм	1025				1025				1160			
Closed mast height –h1, mm Высота при опущенном ПУ – h1, мм	1900	2100	2085	2340	1900	2100	2085	2340	1900	2150	2100	2350
Max. height mast extended- h4, mm Высота при поднятом ПУ – h4, мм	3320	3870	5130	5850	3320	3870	5130	5850	3370	3920	5180	5900
Free lift, mm Свободный ход, мм		150				150				150		
Full free lift, mm Полный свободный ход, мм	1360		1520	1740	1360		1520	1740	1360		1520	1740
Wheel base-y, mm База-y, мм	1235				1335				1545			
Tyres size, inch Размеры шин, inch												
Front Передние	18x7-8								200x50-10			
Rear Задние	16x6-8								16x6-8			
Travel speed laden/unladen, km/h Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10,5 / 11,5								12 / 14			
Outer turning radius-Wa. mm Радиус поворота-Wa, мм	1650				1750				1960			
Aisle width Ast3 Рабочий проезд												
For 800x1200 pallets С поддоном 800x1200	3050				3105				3600			
For 1000x1200 pallets С поддоном 1000x1200	3250				3305				3800			
Max. gradeability –s2=1min,% Преодоление наклона – s2=1min, %												
Laden С грузом	14								12			
Unladen Без груза	18								18			
Battery, V/Ah Батарея, В/Ач	48 / 400				48 / 500				48 / 600			

