

## THREE-WHEEL ELECTRIC FORKLIFT TRUCKS ТРЕХОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ

Technical data Технические параметры	E312.2				E316.2				E320.2			
	28	33	45	52	28	33	45	52	28	33	45	52
Load capacity -Q, kg Грузоподъемность -Q, kg	1250	1250	1100	1000	1600	1600	1300	1200	2000	2000	1700	1400
Load center -с, mm Расстояние до центра груза -с, mm	500											
Lifting height -h3, mm Высота подъема -h3, mm	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200
Dead weight charged, kg Собственная масса, кг	2650	2600	2850	2900	2950	2920	3150	3200	3260	3230	3460	3510
Overall dimensions Габаритные размеры												
Length to fork heel -L2, mm Длина включая спинку вил -L2, mm	1805		1825		1905		1925		2115		2135	
Width-B, mm Ширина-B, mm	1025				1025				1160			
Closed mast height -h1, mm Высота при опущенном ПУ - h1, мм	1900	2100	2085	2340	1900	2100	2085	2340	1900	2150	2100	2390
Max. height mast extended- h4, mm Высота при поднятом ПУ - h4, мм	3320	3870	5130	5850	3320	3870	5130	5850	3370	3920	5180	5900
Free lift, mm Свободный ход, мм		150				150				150		
Full free lift, mm Полный свободный ход, мм	1360		1520	1740	1360		1520	1740	1360		1520	1740
Wheel base-y, mm База-у, мм	1020				1285				1495			
Tyres size, inch Размеры шин, inch												
Front Передние	18x7-8								200x50-10			
Rear Задние	15x41/2-8								16x6-8			
Travel speed laden/unladen, km/h Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	10,5 / 11,5								12 / 14			
Outer turning radius-Wa, mm Радиус поворота-Wa, мм	1410				1510				1720			
Aisle width Ast3 Рабочий проезд												
For 800x1200 pallets С поддоном 800x1200	2850				2905				3400			
For 1000x1200 pallets С поддоном 1000x1200	3050				3105				3600			
Max. gradeability -s2=1min,% Преодоление наклона - s2=1min, %												
Laden С грузом	14								12			
Unladen Без груза	18								18			
Battery, V/Ah Батарея, В/Ач	48 / 400				48 / 500				48 / 600			

